

Produktbeschreibung:

EuroLam-Lamellenfenster System GG ISO 24 BT 50 (zertifiziertes NRW nach DIN EN 12101-2)

Konstruktion:

- aus thermisch getrennten Drei-Kammer Profilen, bestehend aus stranggepressten Aluminium-Halbschalen-Profilen und zwei Isolierstegen
- Rahmenbautiefe 50 mm
- Flügel ohne horizontale Flügelprofile
- Gesamtstärke des Flügels 34 mm
- Lamellen standardmäßig mittig gelagert, außermittige Lagerung nach technischer Klärung ebenfalls möglich.
- Lamellenhöhe variabel zwischen 120 mm und 300 mm
- verdeckt liegende Beschläge

Einbau:

- Direkt in Rohbauöffnung oder mit EuroLam- Einspannrahmen für Einbau in Fenster- (30 mm x Einspannstärke in mm) oder P/R-Konstruktionen, Mauerwerk (20 mm x Einspannstärke in mm).
Thermisch getrennte EuroLam- Adapterprofile aus Aluminium und/oder Kunststoff abgestimmt auf jeweilige Einbausituation

Verglasung:

- Trockenverglasung
- Isolierglas aus außen 1x Sicherheitsglas 6 – 8 mm + innen Sicherheitsglas von 6 – 8 mm einsetzbar (mit schwarzen Abstandshaltern) U_g-Wert abhängig vom Glasaufbau
Gesamtglasstärke 24 mm

Bedienung:

- Bedienung mit systemgeprüftem Pneumatikzylinder oder Elektromotor 24 V

Oberflächenbehandlung:

- Profile eloxiert, pulver- oder naslackbeschichtet nach RAL, NCS, DB oder Sonderfarbtönen

Hersteller:

**EuroLam GmbH
Kupferstraße 1
99510 Wiegendorf
GERMANY**

info@eurolam.de
http://www.eurolam.de

Positionsbeschreibung:

LV-Pos.

01	01 Stk	Lamellenfenster	GG ISO 24 BT 50 NRW
		Größe (RAM) B x H:	_____ x _____ mm
		Größe Einspannprofil: (Ansichtsbreite x Einspannstärke)	_____ x _____ mm
		Anzahl der Reihen:	_____
		Anzahl der Lamellen:	_____
		Einbau:	Mauerwerk; Fenster-; P/R-Konstruktion
		Verglasung:	Bsp.: ESG-H 6 mm 12 mm SZR ESG-H 6 mm
		Bedienung:	24V; Pneumatikzylinder
		Oberflächenbehandlung:	RAL Standard

**EuroLam GmbH
Kupferstraße 1
99510 Wiegendorf
GERMANY**

info@eurolam.de
http://www.eurolam.de