Produktbeschreibung:

EuroLam-Lamellenfenster System GG Stufenstoß BT 60

Konstruktion:

- Rahmen aus nicht-isolierten, stranggepressten Aluminiumprofilen
- Rahmenbautiefe 60 mm
- Flügel aus punktgehaltenen Ganzglas-Scheiben
- horizontale Glaskanten abgestuft
- verdeckt liegende Beschläge

Einbau:

Elemente auf Wunsch mit EuroLam- Adapterprofilen für Einbau in P/R-Konstruktionen, Mauerwerk, Fensterrahmen oder Sonstiges ausgestattet. Adapterprofile aus Aluminium und/oder Kunststoff abgestimmt auf jeweilige Einbausituation

Verglasung:

Einfachglas (Stufenglas) Sicherheitsglas 12 mm

Bedienung:

Bedienung mit Handhebel, Knickkurbelstange, Pneumatikzylinder oder Elektromotor wahlweise 230 V oder 24 V

Oberflächenbehandlung:

Profile eloxiert, pulver- oder nasslackbeschichtet nach RAL, NCS, DB oder Sonderfarbtönen

Hersteller:

EuroLam GmbH Kupferstraße 1 99510 Wiegendorf **GERMANY**

info@eurolam.de http://www.eurolam.de

Positionsbeschreibung:

LV-Pos.			
01	01 Stk	Lamellenfenster Größe (RAM) B x H: Größe Einspannprofil: (Ansichtsbreite x Einspannstärke) Anzahl der Reihen: Anzahl der Lamellen:	GG Stufenstoß BT 60xmmxmm
		Einbau:	Mauerwerk; Fenster-; P/R-Konstruktion
		Verglasung:	Bsp.: Stufenglas 12 mm
		Bedienung:	Manuell, 230 V; 24V; Pneumatikzylinder
		Oberflächenbehandlung:	RAL Standard
		EuroLam GmbH Kupferstraße 1 99510 Wiegendorf GERMANY	
		info@eurolam.de http://www.eurolam.de	