

Produktbeschreibung:

**EuroLam-Lamellenfenster System STG ISO 36 BT 50 (Structural Glazing),  
(zertifiziertes NRW nach DIN EN 12101-2)**

**Konstruktion:**

- aus thermisch getrennten Drei-Kammer Profilen, bestehend aus stranggepressten Aluminium-Halbschalen-Profilen und zwei Isolierstegen
- Rahmenbautiefe 50 mm
- Flügel innen umlaufend gerahmt, von außen mit Ganzglasoptik ohne sichtbare Profile
- Gesamtstärke des Flügels 42 mm (bei 6mm äußere Glasscheibe)
- Lamellen mittig gelagert, außermittige Lagerung nach technischer Klärung ebenfalls möglich.
- Lamellenhöhe variabel zwischen 120 mm und 400 mm
- verdeckt liegende Beschläge

**Einbau:**

- Direkt in Rohbauöffnung oder mit EuroLam- Einspannrahmen für Einbau in Fenster- (30 mm x Einspannstärke in mm) oder P/R-Konstruktionen, Mauerwerk (20 mm x Einspannstärke in mm). Thermisch getrennte EuroLam- Adapterprofile aus Aluminium und/oder Kunststoff abgestimmt auf jeweilige Einbausituation

**Verglasung:**

- Innenseite Trockenverglast
- Stufenisoliertglas aus außen 1x ESG-H 6 mm + innen Sicherheitsglas von 8 – 10 mm einsetzbar (mit schwarzen Abstandshaltern) U<sub>g</sub>-Wert abhängig vom Glasaufbau  
Gesamtglasstärke 36 mm

**Bedienung:**

- Bedienung mit systemgeprüftem Pneumatikzylinder oder Elektromotor 24 V

**Oberflächenbehandlung:**

- Profile eloxiert, pulver- oder nasslackbeschichtet nach RAL, NCS, DB oder Sonderfarbtönen

**Hersteller:**

**EuroLam GmbH  
Kupferstraße 1  
99510 Wiegendorf  
GERMANY**

info@eurolam.de  
http://www.eurolam.de

Positionsbeschreibung:

**LV-Pos.**

01	01 Stk	Lamellenfenster	STG ISO 36 BT 50 NRW
		Größe (RAM) B x H:	_____ x _____ mm
		Größe Einspannprofil: (Ansichtsbreite x Einspannstärke)	_____ x _____ mm
		Anzahl der Reihen:	_____
		Anzahl der Lamellen:	_____
		Einbau:	Mauerwerk; Fenster-; P/R-Konstruktion
		Verglasung:	Bsp.: ESG-H 6 mm 20 mm SZR VSG 8 mm
		Bedienung:	24V; Pneumatikzylinder
		Oberflächenbehandlung:	RAL Standard

**EuroLam GmbH  
Kupferstraße 1  
99510 Wiegendorf  
GERMANY**

info@eurolam.de  
http://www.eurolam.de